

Для арт. EFA13.16-12В (16-1/2")
// EFA13.20-34В (20-3/4")
Продеть штуцер в гайку.



Для арт. EFA13.16-12В (16-1/2")
// EFA13.20-34В (20-3/4")
Закрепить гайку на любой ответной части
с наружной резьбой 1/2" либо 3/4" в
зависимости от размера гайки.



Штуцер должен быть неподвижен.



Наденьте гильзу на участок трубы, который
предназначен для монтажа. Расширьте
конец трубы с помощью «Расширитель
труб» арт. EFA01 и соответствующей
насадки.



Наденьте расширенный конец трубы на штуцер фитинга.



Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2")

Используйте для продвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.20 со стороны гайки и арт. EFA02.16 со стороны гильзы.

Для арт. EFA13.16-34B (16-3/4")


Используйте для продвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.16 с обеих сторон.

Для арт. EFA13.20-34B (20-3/4")

Используйте для продвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.16 со стороны гайки и арт. FA02.20 со стороны гильзы.

Для арт. EFA13.25-10B (25-1")

Используйте для продвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.20 со стороны гайки и арт. EFA02.25 со стороны гильзы.



**Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2")
// EFA13.20-34B (20-3/4")**

Выкрутить ответную резьбовую часть из накидной гайки.

Фитинг готов к эксплуатации.