

Встраиваемые в пол конвекторы

Katherm NK





непревзойденные преимущества




Обзор Katherm NK




Детали



Решетки



Варианты регулирования



Теплопроизводительность



Размеры



Ваши преимущества!




Katherm NK:
Естественная конвекция,
совершенный дизайн.



KAMPMAN
Genau mein Klima.

Ориентирован на будущее

С Katherm NK Вы инвестируете в качество отвечающее тенденциям будущего. Особенно энергоэффективен в условиях эксплуатации при низких температурах теплоносителя. При этом эксплуатационные расходы остаются на низком уровне.



Многообразие типоразмеров

Проектировать может быть так просто! Прежде всего, если Вам на выбор предлагается пять видов ширины, четыре вида высоты и 22 вида длины.



Всегда индивидуально

Ваши клиенты получают именно то, за что Вы цените компанию
Kampmann: индивидуальное изготовление для любой геометрии здания.
Будь то угловые скосы, радиусные исполнения, выемки под колонны и т.д.



В подходящих рамках

Для каждой решетки подходящая рамочная окантовка – с Katherm NK без проблем. Это деталь для безупречного дизайна.



Быстрый монтаж


Благодаря соединительным патрубкам Eurokonus монтаж выполняется намного быстрее. Другие стандартные принадлежности, входящие в комплект поставки, такие как стабильные к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте, сокращают время монтажа и соответственно расходы.



Надежное проектирование

Проектируйте стандартные каналы для сжатых сроков реализации. Большой перечень каналов находится на заводском складе. Доставка может быть осуществлена в кратчайшие сроки. Также при проектировании мы готовы оказать Вам нашу поддержку и предоставить подходящее решение.





Обзор Katherm NK





простая стыковка каналов


► простой и быстрый демонтаж торцевой части





Крышка над подключениями

► защита от загрязнений и видимости внутренних деталей



KAMPMAN
Genau mein Klima.

рамочная окантовка, подходящая по цвету к решетке

► сочетается с любым вариантом цвета решетки



KAMPMAN
Genau mein Klima.



Стабильные к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте

- ▶ для безопасной эксплуатации прибора
- ▶ включены в серийную поставку



KAMPMANN
Genau mein Klima.



Стабильные ножки со звукоизоляцией

- ▶ простой монтаж
- ▶ с функцией шумоизоляции












Соединительные патрубки Eurokonus

- ▶ для быстрого подключения
- ▶ экономия времени монтажа



KAMPMAN
Genau mein Klima.



Решетки

(примеры рулонных решеток)

Другие исполнения решеток (линейные решетки)
на Kampmann.ru


- 1 Анодированный алюминий натурального цвета
- 2 Анодированный алюминий «под латунь»
- 3 Анодированный алюминий «под бронзу»
- 4 Алюминий с покрытием «бронзированный»
- 5 Анодированный алюминий, цвет черный
- 6 Алюминий с покрытием базальтового цвета DB 703
- 7 Нержавеющая сталь




KAMPMAN
Genau mein Klima.



Декоративный элемент из алюминия



Острый угол





Выемка




Прямой угол






Выемка под колонну



Многоугольное соединение



Комнатный термостат с соответствующим количеством сервоприводов и клапанов. С помощью комнатного термостата задается желаемая температура воздуха в помещении. Если температура помещения становится ниже установленного значения, термоэлектрический сервопривод открывает клапан.

Комнатный термостат

- ▶ плоский корпус в привлекательном дизайне
- ▶ с термическим обратным ходом




Программируемый термостат

- ▶ Комбинация комнатного термостата и таймера
- ▶ Исполнение для скрытого монтажа, белого цвета
- ▶ Настройка программ День/ Неделя
- ▶ Большой дисплей для отображения заданных и фактических данных



▶ Другие типы комнатных и программируемых термостатов на Kampmann.ru




Теплопроизводительность (высота 92 мм)

| Длина [мм] | Теплопроизводительность при 90/70/20 °C [Вт] | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Katherm NK 137 | Katherm NK 182 | Katherm NK 232 | Katherm NK 300 | Katherm NK 380 |
| 800 | 105 | 169 | 203 | 268 | 354 |
| 1000 | 163 | 240 | 288 | 380 | 502 |
| 1200 | 221 | 311 | 373 | 491 | 649 |
| 1400 | 278 | 382 | 458 | 603 | 797 |
| 1600 | 336 | 453 | 542 | 715 | 944 |
| 1800 | 394 | 524 | 627 | 826 | 1092 |
| 2000 | 451 | 595 | 712 | 938 | 1240 |
| 2200 | 509 | 666 | 796 | 1050 | 1387 |
| 2400 | 567 | 737 | 881 | 1162 | 1535 |
| 2600 | 624 | 808 | 966 | 1273 | 1682 |
| 2800 | 682 | 878 | 1051 | 1385 | 1830 |
| 3000 | 740 | 949 | 1135 | 1497 | 1977 |
| 3200 | 797 | 1020 | 1220 | 1608 | 2125 |


Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 (проект май 2012): приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы




Размеры (клапаны в качестве принадлежностей)



Вид спереди, пример NK 232



Вид сверху, пример NK 232




Вид в разрезе, подключение слева, пример NK 232

| Katherm | A | B | макс. C |
|---------|----------------|-----|-----------------|
| NK 137 | 92/120/--/-- | 137 | 126/154/--/-- |
| NK 182 | 92/120/150/200 | 182 | 126/154/184/234 |
| NK 232 | 92/120/150/200 | 232 | 126/154/184/234 |
| NK 300 | 92/120/150/200 | 300 | 126/154/184/234 |
| NK 380 | 92/120/150/200 | 380 | 126/154/184/234 |

Размеры в мм

высота канала 150 мм и 200 мм (не действительно для NK 137)

Размеры



Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании
Kampmann для Вас:

- ▶ Консультация на месте
- ▶ Предоставление образцов
- ▶ Поддержка при проектировании
- ▶ Обсуждение деталей
- ▶ Проведение замеров
- ▶ Инструктаж
- ▶ Послепродажное обслуживание

Наши контакты: **Kampmann.ru/kontakty**



Kampmann.ru

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
Германия

T +49 591 7108-0
Ф +49 591 7108-300
E info@kampmann.de
W Kampmann.de

Московское представительство
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2,
123007 Москва
Россия

T +7 495 3630244
Ф +7 495 3630244
E info@kampmann.ru
W Kampmann.ru

