


Встраиваемый в пол конвектор

Katherm QX






непревзойденные преимущества



Обзор Katherm QX



Детали




Решетки



Варианты регулирования



Теплопроизводительность



Размеры



Преимущества обслуживания



Kampmann.ru

Katherm QX:

Встраиваемый в пол конвектор с диаметральной ЕС-вентилятором, самый узкий по ширине



Стандартизация и гибкость

Встраиваемые в пол конвекторы Katherm QX подходят для любого помещения: 12 вариантов длины, 3 варианта ширины, индивидуальная длина пустых каналов и угловых соединений — все необходимое для идеальной планировки.

Свободное пространство для свободы мысли

Новая степень свободы планировки: при использовании узких каналов от 175 мм происходит увеличение полезной площади помещения. Таким образом новые встраиваемые в пол конвекторы QX упрощают использование полезных площадей.



Наслаждайтесь теплом в комфортных условиях

Идеальное взаимодействие между новым вентилятором и конвектором: исключительная тишина и тепло для Ваших клиентов. А также свободный беспрепятственный вид из окна.

Высокая производительность с самым незначительным энергопотреблением

Новая ЕС-технология, революция в области электронной приводной техники. Она значительно улучшает качество работы двигателей постоянного тока даже в узком диапазоне производительности и позволяет значительно сэкономить при минимуме затрат.



Экономичное решение

Высокая производительность при низких рабочих температурах: Katherm QX в новом исполнении является идеальным решением для низкотемпературных систем отопления. Идеальное решение в сочетании с современными системами отопления.

Ответственное планирование


Быстрая поставка. Тесное сотрудничество при планировании крупных объектов. Ваши клиенты полагаются на Вас. А Вы можете довериться нам!



Katherm QX:


Встраиваемый в пол конвектор с диаметральной ЕС-вентилятором, самый узкий по ширине





Обзор Katherm QX






Простота соединения:

- ▶ простой и быстрый демонтаж торцевой части или удлинение посредством пустых каналов





Крышка над подключениями:

- ▶ защитное покрытие и защита от загрязнений





Полностью готовый к электроподключению:

- ▶ быстрый и безопасный электромонтаж
- ▶ экономит время при проведении монтажа



KAMPMANN
Genau mein Klima.



Защита от перекручивания в точке подключения трубопроводов:

- ▶ предотвращает возможные повреждения конвектора при креплении клапанов
- ▶ Клапаны опционально (принадлежности)





Высокопроизводительный конвектор:

- ▶ сочетание проверенной комбинации медь/алюминий
- ▶ оптимизирован для прохождения конвективных потоков и теплопередачи









KAMPMANN
Genau mein Klima.



ЕС-вентилятор на всю длину конвектора:

- ▶ для равномерного распределения воздуха по всей длине конвектора, в результате чего достигается высокая теплопроизводительность при низком уровне шума





Решетки

(примеры рулонных решеток)

Другие исполнения решеток (линейные решетки)
на Kampmann.ru

- 1 Анодированный алюминий натурального цвета
- 2 Анодированный алюминий «под латунь»
- 3 Анодированный алюминий «под бронзу»
- 4 Алюминий с покрытием «бронзированный»
- 5 Анодированный алюминий, цвет черный
- 6 Алюминий с покрытием базальтового цвета DB 703
- 7 Нержавеющая сталь



KAMPMANN
Genau mein Klima.



Электромеханическое регулирование

- ▶ Комнатный термостат с регулятором частоты вращения
- ▶ принадлежности для регулирования, доступные по цене
- ▶ простота в управлении
- ▶ функциональное и надежное исполнение
- ▶ для параллельного регулирования от трех до пяти Katherm QX (независимо от длины канала)

Автоматизация помещений с помощью KaControl

объединяет централизованную и децентрализованную систему в одну общую интерфейсы системы управления инженерным оборудованием здания для оптимального взаимодействия систем

- ▶ Пульт управления в привлекательном дизайне



Теплопроизводительность (при длине канала от 900 мм до 3100 мм, температура воздуха в помещении 20 °C)

| Теплоноситель [°C] | Katherm QX 175 | | Katherm QX 200 | | Katherm QX 225 | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| | Теплопроизводительность Вт [W] | | Теплопроизводительность Вт [W] | | Теплопроизводительность Вт [W] | |
| | при 80 %* | при 100 %* | при 80 %* | при 100 %* | при 80 %* | при 100 %* |
| 82 / 71 | 476 – 2986 | 517 – 3238 | 807 – 5056 | 890 – 5580 | 1006 – 6307 | 1088 – 6818 |
| 75 / 65 | 420 – 2630 | 455 – 2851 | 714 – 4474 | 788 – 4938 | 888 – 5568 | 954 – 5982 |
| 55 / 45 | 247 – 1546 | 267 – 1676 | 428 – 2684 | 473 – 2963 | 528 – 3307 | 553 – 3463 |
| 45 / 35 | 162 – 1014 | 175 – 1099 | 286 – 1790 | 315 – 1975 | 349 – 2187 | 358 – 2244 |
| 35 / 30 | 99 – 622 | 108 – 674 | 178 – 1119 | 197 – 1235 | 216 – 1354 | 217 – 1357 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 26 – 34 | 28 – 36 | 26 – 34 | 28 – 36 | 26 – 34 | 28 – 36 |
| Уровень звуковой мощности дБ(А) | 34 – 42 | 36 – 44 | 34 – 42 | 36 – 44 | 34 – 42 | 36 – 44 |


► Более подробную информацию о технических данных Вы найдете на Kampmann.ru

* Настройка числа оборотов


Размеры



Вид спереди



Вид в разрезе



Вид сверху, пример QX 200

| Katherm | A | B | C | D | E |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|
| QX 175 | 175 | 52 | 123 | 33 | 142 |
| QX 200 | 200 | 65 | 135 | 47 | 153 |
| QX 225 | 225 | 103 | 122 | 47 | 178 |

Размер в мм

Размеры



Обращайтесь к нам за
консультацией!

Преимущества сервиса для Вас от компании Kampmann:

- ▶ Консультации на месте
- ▶ Многочисленная линейка образцов
- ▶ Поддержка при планировании
- ▶ Системные решения
- ▶ Проведение замеров
- ▶ Инструктаж
- ▶ Послепродажное обслуживание

Здесь Вы найдете наши контакты: **Kampmann.ru**



Kampmann.ru

Kampmann GmbH | Фридрих-Эберт-Штрассе 128-130 | 49811 Линген (Эмс) | Германия | +49 (0) 591 71 08-0 | info@kampmann.de | Kampmann.de

Московское представительство | ул.4-Магистральная, д.11, строение 2 | 123007 Москва | Россия | +7 495 3630244 | info@kampmann.ru | Kampmann.ru

