

Соединительные муфты от защиты бойлера до коллектора.

- 1 пара (2 x).

Преимущества

- BigFixLock быстроразъемное соединение с быстрой и простой установкой. Во время установки все трубы укладываются и стыкуются с помощью уплотнительного кольца особой формы и полукольца из серого чугуна, которые устанавливаются вокруг труб, чтобы концы труб стыковались. На участке установки полукольца фиксируют оба конца труб и изоляцию.



Описание	BigFixLock DN 80 - DN 100	
Артикул	M66258.634	
GTIN	4016715008596	
Модель	<u>BigFixLock для Meiflow L BG</u>	
Ø трубы (HZW)*	DN	80
	External dimension [мм]	88,9
Ø трубы (клапан, угол, теплогенератор)*	DN	100
	External dimension [мм]	114,3
Межосевое расстояние	225	

*HZW = Boiler guard / V= Manifold / W = Angle / WEZ = Heat generator

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Патрубок с 2 соединениями
Название продукта	BigFixlock-Kupplung, 1 Paar DN 80/DN 100
Бренд	Flamco
Тип продукта	Accessories Complete system to 2300 kW
Артикул	M66258.634
GTIN	4016715008596

Дополнительные сведения

Материал соединения 1	Чугунное литье
Качество материала соединения 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Защитное соединение поверхности 1	Другое
Соединение обработки поверхности 1	Другое
Материал соединения 2	Чугунное литье
Качество материала соединения 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Защитное соединение поверхности 2	Другое
Соединение обработки поверхности 2	Другое
Форма	Другое
Модель	2-part
Угол наклона	0 °
Reducing	Да
Эксцентрик	Нет
Системно-ориентированный	Да
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 100
Наружный диаметр трубы соединения 1	114.3 mm
Соединение 1	Другое
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	DN 80
Наружный диаметр трубы соединения 2	88.9 mm
Соединение 2	Другое
Flange compression class (PN)	Другое
Материал уплотнения	EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)
С демпферной шпилькой	Нет
Высокий предел прочности при растяжении	Нет
Длина	51 mm
Длина соединения 1	51 mm
Рабочая длина соединения 1	51 mm
Длина соединения 2	51 mm
Рабочая длина соединения 2	51 mm
Medium temperature (continuous)	110 - 110 °C
Максимальное рабочее давление при 20°C	35 bar
С упаковкой	Да
С колпачком	Нет
С сливом	Нет
С де-эратором	Нет
Знак качества FM	Да
Знак качества LPCB	Да
Знак качества ULC	Нет
Знак качества UL	Да
Flange standard	Другое

Дополнительная информация в Интернете:[BigFixLock для MeiFlow L BG RFA](#)[Technical brochure](#)[Mounting large manifold system](#)[Mounting large manifold system](#)