

NexusValve Vertex совмещают в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана, предназначены для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. Клапаны ограничивают расход через регулируемый участок путем изменения гидравлического сопротивления Kv клапана. Не имеет значения направление потока, измерение / регулировка / отключение возможно в обоих направлениях. Корпус из устойчивой к вымыванию цинка латуни CW602N. отсечной шар / регулировочный винт: устойчивая к вымыванию цинка латунь CW602N хромированная, дренажный кран, измерительные ниппели: стойкая к вымыванию цинка латунь CW602N, уплотнительное кольцо EPDM.

Технические характеристики

- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C.
- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C
- Присоединение: внутренняя резьба.
- Типоразмеры: DN 10 - DN 50.



Описание	Vertex Rp DN 40
Артикул	MN80597.704
GTIN	04016715065650
Модель	<u>NexusValve Vertex</u>
DN [мм]	40
Тип присоединения (BP x BP)	Rp 1 1/2"
Kvs [м³/ч]	23.70
Расход [л/ч]	450 - 6770



Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Flow control valves
Класс продуктовой группы	Regulating valve
Название продукта	
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Static Balancing
Артикул	MN80597.704
GTIN	04016715065650

Дополнительные сведения

Материал корпуса	Латунь
Housing material	Латунь
Качество материала	CuZn36Pb2As (CW602N)
Защита поверхности	Без обработки
Номинальный внутренний диаметр	DN 40
Наружный диаметр трубы	40 Millimetre
Соединение 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
С подключением к соединению 1	Нет
Соединение 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
С подключением к соединению 2	Нет
Стадия сжатия изделия	PN 25
Стадия сжатия фланца	PN 25
Suitable for tap water	Нет
Suitable for hot tap water	Нет
Подходит для воды центрального отопления	Да
Max. pressure difference at 20 °C	25 Bar
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	120 Degrees celsius
Максимальное рабочее давление	25 Bar
Максимальное рабочее давление	25 Bar
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	-20 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	-20 - 120 °C
Stroke length	113 Millimetre
Preset sealable/lockable	Нет
Suitable for manual operation	Да
Motor-controlled	Нет
Type of control gear	Static
Thermostatic	Нет
Hydraulic balance control	Static
Type of actuator	Другое
Со сливом	Нет
С термометром	Нет
С индикатором положения	Да
С измерительными ниппелями	Да
With extended measuring nipples	Нет
С измерительным соединителем	Нет
Measurement principle	Pressure difference
Venturi tube	Нет
With impulse pipe connection	Нет

Kv value	0 - 23.7
Значение коэффициента пропускной способности	23.7
Высота рукоятки / ручного маховика	155 Millimetre
Длина соединения 1	0 Millimetre
Длина рукоятки / диаметр ручного маховика	113 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	0 Millimetre
Длина соединения 2	0 Millimetre
Spindle angle	90 Degrees
Рабочая длина соединения 2	0 Millimetre
Сертифицировано KIWA	Нет
Height operating element	155 Millimetre
Length operating element	270 Millimetre
Diameter handwheel	122 Millimetre
Угол наклона шпинделя	90 Degrees
С изоляцией	Да
Venturi nozzle	Другое

Дополнительная информация в Интернете:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of Conformity](#)[nexus_vertex_dwg.zip](#)[nexus_vertex_rfa.zip](#)[nexus_vertex_step.zip](#)[Leaflet](#)[Brochure](#)[NexusValve Vertex](#)[NexusValve Fluctus, Passim, Vertex](#)