

Фильтр умягчитель КАБИНЕТ VICIDME 1235 ПЮРЕЗИН Комплект

арт. WS-VICIDME-1235

Автоматические кабинетные фильтры-умягчители предназначены для очистки воды, используемой в питьевых, хозяйственно-бытовых и технических целях.

Преимущество — компактность: баллон с наполнителем установлен в корпус (служит солевым баком).

В качестве загрузки применяется ионообменная смола **PURESIN** для удаления солей жесткости.



Клапан Clack VICIDME

Комплектация:

- корпус с крышкой
- баллон 12"х 35"
- блок управления и байпас
- дренажно-распределительная система
- солезаборная система
- фильтрующий наполнитель



Условия эксплуатации:

- Рабочее давление — 2,5-6 бар.
- Макс. давление — 8,62 бар.
- Не допускается образование вакуума внутри корпуса.
- Рабочая температура обрабатываемой воды — 4-35°C.
- Температура воздуха в помещении — 4-35°C;
- Не допускается воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
- Влажность воздуха не более 70%;
- Не устанавливать рядом с нагревательными устройствами;
- Не устанавливать в помещении с высоким уровнем пыли в воздухе;
- Питание — 220± 10% В, 50 Гц. Потребляемый ток ≤ 400 мА;
- Реагент для наполнителя — NaCl.

По вопросам приобретения
обращайтесь в Мастер Ватт:
+7 (495) 730-22-99 доб. 142

Исп. баллон	12"х35"
Кол-во загрузки	37 л
Вес кабинета	44,6 кг
Габариты	115х32х50 см

Требования к качеству подаваемой воды:

- Жесткость общая — до 15 мг-экв/л;
- Железа не более 10 мг/л
- Перманганатная окисляемость — не более 10 мгО2
- Общее солесодержание — до 1 000 мг/л;
- Цветность не более 20 градусов;
- Мутность не более 2,6 ЕМФ
- Нефтепродукты — отсутствие;
- Сероводород и сульфиды — отсутствие;
- Свободный активный хлор — не более 1 мг/л;

Особенности:

- Автоматический клапан с регенерацией по расходу и таймеру;
- Ударопрочный корпус с откидной крышкой для удобства загрузки соли;
- Защита от конденсата;
- Производительность — 1,8 м³/ч;